

Zváracie ochranné masky

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC FOCUS²

Obj.č. OOZ075



- vonkajšia regulácia Stupné zatmenie prepínanie na mód brúsenie
- nastaviteľná senzitivita - päť stupňov zatemnenia 9-13 DIN
- vysoká odolnosť proti nárazom v triede B podľa požiadaviek EN 175
- je určená pre MMA, MIG/MAG, TIG zváranie, vhodná aj pre brúsenie

Samostmievacia zväračská maska Migatronix FOCUS² ADF 9-13 v zelenom prevedení je vhodným doplnkom pre profesionálne aj príležitostné ručné zváranie, kde je prioritnou požiadavkou obstarávacía cena pri zachovaní dobrej funkcie a životnosti.

Spotrebné diely k maske Migatronix FOCUS²

OOZ049	vnútorná fólia 104x53 mm FOCUS ²
OOZ063	hlavový držiak pre FOCUS ²
OOZ130	vonkajšia fólia 103x86 mm FOCUS ²
OOS027	potítko na hlav. kríž
XXXXXX*	filter ADF Focus EXT 4/9-13 ADF

* XXXXXX – na objednávku



Technické údaje	Zväračská maska Migatronix FOCUS ²
Schválenie	Zodpovedá normám:
Ochrana zraku / ochrana tváre	EN 379/ EN 175B / EN 166B
DIN rozjasnená/stmavená	4 / 9-13
Nastavenie senzitivity	Manuálne
Omeškanie rozjasnenia	0,1-0,9 sekúnd
Rýchlosť stmavenia	0,1 ms
Veľkosť priezoru	97 x 47 mm
Hmotnosť	0,550 kg

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC Mig ADC^{PLUS}

Obj.č. 00Z015



Zváračská maska Mig ADC^{PLUS} je nový produkt našej spoločnosti, ktorý ponúka maximálnu ochranu Vášho zraku a tváre pred žiarením, iskrami a teplom vznikajúcim pri zváraní. Príjemný aerodynamický tvar a zelený dizajn zváračskej masky Vám nedovolí Vášho pomocníka na dielni alebo v teréne prehliadnúť. Vynikajúca optika, plne automatický filter ADF, prepínač voľby zvárania / brúsenia, samostmievacia kazeta veľkosti priezoru 96x68,5mm a možnosť stmavenia 6-8 a 9-13 DIN Vám zaisťujú pohodlný výhľad na zváranie.

A

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC Mig ADC^{PLUS} ADFLO

Obj.č. 00Z089



Nečakajte kompromisy – nová maska MIGATRONIC Mig ADC^{PLUS} Vám ponúka širokú škálu funkcií:

- jasné zorné pole zo všetkých uhlov pohľadov – znižuje únavu očí a následnú potrebu opravy Vášho zvaru
- extrémne nastaviteľná citlivosť, oneskorenie
- stmavenie 6-8 a 9-13 DIN
- aerodynamický tvar kukly napomáha úniku nežiadúcich výparov pri zváraní
- externý prepínač pre zváranie / brúsenie
- nízka hmotnosť masky – 576 gramov – Vaša krčná chrbtica nie je zaťažovaná veľkou hmotnosťou
- široké pole pôsobnosti – MMA, MIG/MAG, TIG, brúsenie
- možnosť pripojenia k maske MigADC^{PLUS} Air filtroventilačnej jednotky alebo chemického filtra

Basic 2000 Flow Control
Obj.č. ODC010



Chemical 3F Flow Control
Obj.č. ODC0XX

Náhradné diely a príslušenstvo k zváračskej maske MigADC^{PLUS} alebo MigADC^{PLUS} Air:

OOZ093	vonkajšia fólia 147x125 mm
OOZ094	vnútorná fólia 107,5x71,5 mm
XXXXXX*	hlavový kríž kukly Focus ² /Mig ADC ^{PLUS}
XXXXXX*	samozatmievacia kazeta k zváračskej kukle MigADC ^{PLUS}
OOXXXX	bezpečnostná prilba
OOS027	čelová páska
XXXXXX*	dioptrické sklo Mig ADC PLUS 1,0/1,5/2,0/2,5
ODC024	filter P3 pre CAB 2000
ODC025	prefilter pre CAB 2000

* XXXXXX – na objednávku



Technické údaje	Zváračská maska Mig ADC ^{PLUS}	Zváračská maska Mig ADC ^{PLUS} AIR
Schválenie	Zodpovedá normám:	Zodpovedá normám:
Ochrana zraku/ochrana tváre	EN 379/ EN 175 / EN 166	EN 379/ EN 175/ EN 166/ EN 12941/ EN 14594
Zorné pole	96 x 68,5 mm	96 x 68,5 mm
Zatemnenie	6-8 a 9-13 DIN	6-8 a 9-13 DIN
Oblasť použitia	MMA/MIG-MAG/TIG/brúsenie	MMA / MIG-MAG / TIG / brúsenie
Klasifikácia	1/1/1/1	1/1/1/1
Hmotnosť	576 g	576 g / 2975 g filtr. ventil. Jednotka / chemický filter

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA ASK 300

Obj.č. O0Z014



Samostmievacia zvaračská maska ASK 300 je profesionálnej kvality, určená k ochrane očí a tváre pre iskrami, prskaním, striekaním a škodlivým žiarením pri bežných zvaračských podmienkach.

Filter – automaticky sa mení od svetlého stavu do tmavého akonáhle sa objaví zvaračský oblúk a vráti sa späť do svetlého štádia, keď prestane zvarať. Kukly sú pripravené na priame použitie. Jediná vec, ktorú musíte urobiť pred zvaraním je upraviť si pozíciu pásky a vybrať správne tieňové číslo pre vaše použitie.

Maska je napájaná solárnou batériou a má vstavané dve 3V líthiové batérie, ktoré sú záložné. Nie je preto nutná žiadna výmena batérií.

Technická špecifikácia:

Veľkosť okna filtra:	90 x 40 mm	Veľkosť filtra:	110x87 mm
UV/IR ochrana:	DIN 4 po celú dobu	Voliteľné nastavenia:	DIN 9 – 13
Napájanie:	solárny článok	Zapnutie:	plne automatické
Zosvetlenie nastaviteľné:	0,25 až 0,8 s /short-long/	Stmievacie časy:	1 / 30000 s
Pracovná teplota:	-5 až +55°C	Skladovacia teplota:	-20 až +70°C

Náhradné diely a príslušenstvo k zvaračskej maske ASK300:

OOS023	vonkajšia fólia 117x86,5 mm
OOZ060	vnútorná fólia 94x45 mm
OOZ027	hlavový držiak ASK 300

ZVÁRACIA MASKA FIBER S HLAVOVÝM DRŽIAKOM

Obj.č. O0Z017



Ochranná zvaračská maska je určená na individuálnu ochranu očí a tváre zvarača proti teplu, rozstreku, odlietajúcim časticám a žiareniu, ktoré vzniká pri zvaraní, rezaní el. oblúkom a príbuzných činnostiach.

Maska je vyrobená z lepenky a ošetrená ochranným náterom. Súčasťou masky je ochranný kožený chránič hrdla zvarača. Priezor masky je opatrený pevným plastovým rámkom, ktorý vymedzuje zorné pole.

OOZ003	hlavový držiak pre fibr. masku
OOS002	sklo číre 110x90 mm
OOS016	sklo tmavé DIN 8
OOS015	sklo tmavé DIN 9
OOS004	sklo tmavé DIN 10
OOS003	sklo tmavé DIN 11
OOS014	sklo tmavé DIN 12
OOS013	sklo tmavé DIN 13
OOS012	sklo tmavé DIN 14
OOS098	sklo zlaté DIN 10
OOS099	sklo zlaté DIN 11

ZVÁRACIA MASKA ECO ARC II

Obj. číslo OOZ029



Pasívna kukla s najnovším dizajnom a veľkým vnútorným priezorom
Veľmi ľahká s výbornou ochranou hlavy
Materiál: polypropylén
Vhodná na použitie vo všetkých zváracích polohách
Sklopný štít v rozmere sklíčka 90x110mm
Kukla sa dodáva štandardne so sklom tmavosti DIN 11
CE EN 175

OOS020	vonkajšia fólia 110x90 mm
OOS025	vnútorná fólia 120x100 mm

ZVÁRACIA MASKA S KRÍŽOM PLAST

Obj. číslo OOZ002



Zváračská maska je určená na ochranu očí a tváre zvárača pred škodlivým žiarením z zváracieho oblúka, iskier a streknutiu roztaveného kovu pri zváraní a rezaní. Poskytuje maximálnu ochranu pred UV a IR žiarením. Pevný rám s ochranným sklom.

Parametre:

Veľkosť filtra 110x90 mm
Rozmery dxšxv 340x205x185 mm
Hmotnosť 0,35 kg

OOZ003	hlavový držiak pre fibr. masku
OOS002	sklo číre 110x90 mm
OOS016	sklo tmavé DIN 8
OOS015	sklo tmavé DIN 9
OOS004	sklo tmavé DIN 10
OOS003	sklo tmavé DIN 11
OOS014	sklo tmavé DIN 12
OOS013	sklo tmavé DIN 13
OOS012	sklo tmavé DIN 14
OOZ098	sklo zlaté DIN 10
OOZ099	sklo zlaté DIN 11

ZVÁRACIA MASKA KOŽENÁ

Obj. číslo OOZ013



Kukla zváračská kožená so sklápacími okrúhlymi sklami priemeru 50 mm a dýchacím otvorom pre nos. Dĺžka kukly cca 40 cm. Kukla je čiernej farby. Materiál- hovädzia štiepenka. Používa sa pri zváraní v stiesnených priestoroch.

OOS017	sklo číre Ø 50 mm
OOS018	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 4
OOZ019	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 5
OOZ034	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 6
OOZ082	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 10
OOZ071	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 11
OOZ083	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 12
OOZ103	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 13

OCHRANNÝ ŠTÍT Š-P 28**Obj. číslo OOZ030**

Ochranný štít vo veľkosti 220 x 290 mm z číreho PMMA tl. 2 mm je typom štítu s náhlavným nosičom. Je určený k ochrane očí a tváre proti nárazu pomaly letiacich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J. Umožňuje súčasne použitie dioptrických okuliarov. Vyhovuje norme EN 166

POTÍTKO NA HLAVOVY KRÍŽ**Obj. číslo OOS027**

Čelový pásik „potítka“ k upevneniu na hlavový kríž. Extrémne zachytáva pot, príjemný materiál. Univerzálny, na suchý zips.